asimato

PS15

1,5 TON

Ağır Hizmet Tam Akülü İstifleme Makinesi

ELEKTRİKLİ KONTROL KOLU

İstifleme makinesinin kontrolü elektrikli kontrol kolu ile yapılır. Operatör elektrikli kontrol kolu ile istifleme makinesinin sürüşünü kolaylıkla yapabilir.

FREN SİSTEMİ

İstifleme makinesi elektromanyetik fren sistemine sahiptir. Elektromanyetik fren sistemleri hareket hızlarını en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarmak veya boşa çıkarmak, boşa çıkan kontrolsüz hareketi kontrol altına almak için tasarlanmış sistemlerdir.

TEKER

İstifleme makinesinde poliüretan kaplamalı tekerler kullanılmıştır. Poliüretan tekerlerin avantajları şunlardır: Darbelere karşı daha mukavemetli olurlar. Aşınma süreleri diğer tekerlere göre daha uzundur. Leke ve iz bırakmazlar. Sessiz ve sarsıntısız çalışma imkanı sağlarlar.

GÜVENLİK

Acil durdurma düğmesi, güvenliğin azaldığı durumlarda kullanılmalıdır. Acil durdurma düğmesine basıldığı zaman enerji derhal kesilir, istifleme makinesi çalışmaz. Hız kontrol sistemi operatöre daha güvenli bir sürüş imkanı sağlar. Katlanır yan dayama kolları operatörün sürüş güvenliğini arttırır.

MOTOR

İstifleme makinesinde 1.3kW AC yürüyüş motoru, 3.0 kW AC kaldırma motoru kullanılmıştır.

AKÜ

İstifleme makinesinde 24V/350Ah. Traksiyoner akü kullanılmıştır. Traksiyoner aküler hareketli araçlarda kullanılan enerji depolama sistemleridir.

600mm Yük Merkezinde Yükseklik Kapasite Tablosu			
PS15 5500 / 6000			
Kaldırma Yüksekliği		Kapasite	
2700	mm	1500	kg
3200	mm	1200	kg
3600	mm	1100	kg
4000	mm	1000	kg
4600	mm	850	kg
5000	mm	750	kg
5500	mm	600	kg
6000	mm	450	kg

Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Akü ile çalışır. Depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. Modern tasarımı operatöre konforlu bir sürüş sağlar.

asimato

PS15

Ağır Hizmet Tam Akülü İstifleme Makinesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

	Ürün Kodu		PS15 5500	PS15 6000
1	Güç Sağlayıcı		Akü	Akü
2	Kullanım Şekli		Tam Akülü	Tam Akülü
3	Elektrik Motor Sistemi		AC Motor	AC Motor
4	Fren		Elektromanyetik	Elektromanyetik
5	Teker Tipi		Poliurethan	Poliurethan
6	Yürüyüş Kontrol Tipi		Curtis	Curtis
7	Ön Teker Sayısı	Adet	1x+2	1x+2
8	Arka Teker Sayısı	Adet	4	4
9	Dingiller Arası Mesafe	Y (mm)	1520	1520
10	Ön Teker Ölçüsü	fx w (mm)	230x75	230x75
11	Arka Teker Ölçüsü	fx w (mm)	80X70	80X70
12	Toplam Uzunluk	L1 (mm)	2180	2180
13	Çatal Hariç Uzunluk	L2 (mm)	1030	1030
14	Çatal Ölçüleri	s/e/l (mm)	60/180/1150	60/180/1150
15	Çatallar Arası Mesafe	b5 (mm)	570	570
16	Makinanın Yerden Yüksekliği	m2 (mm)	25	25
17	Toplam Genişlik	b1 (mm)	1000	1000
18	Arka İki Teker Arası Mesafe	b11 (mm)	390	390
19	Ön İki Teker Arası Mesafe	b10 (mm)	750	750
20	Dönüş Yarı Çapı	Wa (mm)	1806	1806
21	Sürüş Pozisyonunda Kol Yüksekliği	h14(mm)	1370	1370
22	Makinanın İnmiş Yerden Yüksekliği	h13(mm)	85	85
23	Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	h1(mm)	2475	2740
24	Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	h2(mm)	1875	2100
25	Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	h3(mm)	5415	5915
26	Makinanın Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	h4(mm)	6060	6600
27	800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	Ast (mm)	2592	2592
28	Yük Merkezi	c(mm)	600	600
29	Yük Tekerine Kadar Çatalın Uzunluğu	x(mm)	765	765
30	Taşıma Kapasitesi	kg.	1500	1500
31	Akü Dahil Ürünün Ağırlığı	kg.	1625	1687
32	Akü Ağırlığı	kg.	288	288
33	Yüksüz Ön Aks Yükleme Kapasitesi	kg.	955	955
34	Yüksüz Arka Aks Yükleme Kapasitesi	kg.	553	553
35	Yüklü Ön Aks Yükleme Kapasitesi	kg.	1345	1345
36	Yüklü Arka Aks Yükleme Kapasitesi	kg.	1663	1663
37	Yüklü Yürüyüş Hızı	km/h.	6.0	6.0
38	Yüksüz Yürüyüş Hızı	km/h.	6.0	6.0
39	Yüklü Kaldırma Hızı	m/s	0.14	0.14
40	Yüksüz Kaldırma Hızı	m/s	0.21	0.21
41	Yüklü İndirme Hızı	m/s	0.22	0.22
42	Yüksüz İndirme Hızı	m/s	0.17	0.17
43	Yürüyüş Motoru	kW	1.3	1.3
44	Kaldırma Motoru	kW	3.0	3.0
45	Enerji Tüketimi	kW/s	2.36	2.36
46	Yüklü Çalışma Eğimi	%	6	6
47	Yüksüz Çalışma Eğimi	%	12	12
48	Akü Votaj Kapasitesi	V/Ah.	24/350	24/350
49	Çalışırken Ses Seviyesi	dB (A)	69	69

KORİDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ

259,2 cm

DÖNÜŞ YARIÇAPI

MAKİNA BOYUTLARI

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

yücelengrup