



asimato®

SDQD415

Yarı Akülü İstifleme Makinesi



MOTOR

İstifleme makinesinde 0.8 kW kaldırma motoru kullanılmıştır.

AKÜ

İstifleme makinesinde 12V/65Ah. akü kullanılmıştır.



Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Asansörün kaldırılması akü ile, makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır. Depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.

**asimato®****SDQD415****Yarı Akülü İstifleme Makinesi****TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ürün Kodu		SDQD
1	Güç Sağlayıcı	Akü
2	Kullanım Şekli	Yarı Akülü
3	Fren	Manuel
4	Teker Tipi	Nylon/Poliurethan
5	Ön Teker Sayısı	Adet 2
6	Arka Teker Sayısı	Adet 2
7	Ön Teker Ölçüsü	fx w (mm) 150x38
8	Arka Teker Ölçüsü	fx w (mm) 75X42
9	Toplam Uzunluk	L1 (mm) 1000
10	Çatal Hariç Uzunluk	L2 (mm) 385
11	Tabla Ölçüleri	(mm) 580x610
12	Toplam Genişlik	b1 (mm) 770
13	Makinanın İnmiş Yerden Yüksekliği	h13(mm) 85
14	Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	h1(mm) 1725
15	Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	h3(mm) 1415
16	Taşıma Kapasitesi	kg. 415
17	Akü Dahil Ürünün Ağırlığı	kg. 180
18	Akü Ağırlığı	kg. 15
19	Yüklü Kaldırma Hızı	m/s 70
20	Yüksüz Kaldırma Hızı	m/s 80
21	Yüklü İndirme Hızı	m/s 100
22	Yüksüz İndirme Hızı	m/s 85
23	Kaldırma Motoru	kW 0.8
24	Akü Votaj Kapasitesi	V/Ah. 12/65

MAKİNA BOYUTLARI**KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ**