

**asimato®****RTT12****Arazi Transpaleti**

- 32mm Yerden Yükseklik
- 860mm Çatal Uzunluğu
- 228-735mm Çatal Genişliği
- Havalı Teker

1.2 ton taşıma kapasitesi ile paletli yüklerin, arazide taşınması için kullanılır. İnşaat sektöründe yaygın olarak kullanılır. Yüklerin engebeli, bozuk zeminlerde taşınması için kullanıma uygun transpalettir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu		RTT12
1	Kullanım Şekli	Manuel
2	Teker Tipi	Havalı
3	Ön Teker Sayısı	Adet 2
4	Arka Teker Sayısı	Adet 2
5	Ön Teker Ölçüsü	fx w (mm) 265x80
6	Arka Teker Ölçüsü	fx w (mm) 550x132
7	Toplam Uzunluk	L1 (mm) 1375
8	Çatal Hariç Uzunluk	L2 (mm) 383
9	Çatal Ölçüleri	k/g/u (mm) 40x100x860
10	Çatallar Arası Mesafe	b5 (mm) 228-735
11	Makinanın Yerden Yüksekliği	m2 (mm) 32
12	Toplam Genişlik	b1 (mm) 1605
13	Dönüş Yarı Çapı	Wa (mm) 1336
14	Sürüş Pozisyonunda Kol Yüksekliği	h14(mm) 1224
15	Makinanın İniş Yerden Yüksekliği	h13(mm) 63
16	Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	h3(mm) 233
17	800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	Ast (mm) 2350
18	Taşıma Kapasitesi	kg. 1200
19	Ürünün Ağırlığı	kg. 225