

**asimato®****PSB1534FFL**

Ağır Hizmet Tam Akülü İstifleme Makinesi

ELEKTRİKLİ KONTROL KOLU

İstifleme makinesinin kontrolü elektrikli kontrol kolu ile yapılır. Operatör elektrikli kontrol kolu ile istifleme makinesinin sürüşünü kolaylıkla yapabilir.

FREN SİSTEMİ

İstifleme makinesi elektromanyetik fren sistemine sahiptir. Elektromanyetik fren sistemleri hareket hızlarını en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarmak veya boşa çıkarmak, boşa çıkan kontrolsüz hareketi kontrol altına almak için tasarlanmış sistemlerdir.

TEKER

İstifleme makinesinde poliüretan kaplamalı tekerler kullanılmıştır. Poliüretan tekerlerin avantajları şunlardır: Darbelere karşı daha mukavemetli olurlar. Aşınma süreleri diğer tekerlere göre daha uzundur. Leke ve iz bırakmazlar. Sessiz ve sarsıntısız çalışma imkanı sağlarlar.

GÜVENLİK

Acil durdurma düğmesi, güvenliğin azaldığı durumlarda kullanılmalıdır. Acil durdurma düğmesine basıldığı zaman enerji derhal kesilir, istifleme makinesi çalışmaz. Hız kontrol sistemi operatöre daha güvenli bir sürüş imkanı sağlar. Katlanır yan dayama kolları operatörün sürüş güvenliğini artırır.

MOTOR

İstifleme makinesinde 1.3kW AC yürüyüş motoru, 3.0 kW AC kaldırma motoru kullanılmıştır.

AKÜ

İstifleme makinesinde 24V/210Ah. Traksiyoner akü kullanılmıştır. Traksiyoner aküler hareketli araçlarda kullanılan enerji depolama sistemleridir.



600mm Yük Merkezinde Yükseklik Kapasite Tablosu

PSB15FFL 3400			
Kaldırma Yüksekliği		Kapasite	
2500	mm	1500	kg
2900	mm	1100	kg
3400	mm	900	kg

Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Akü ile çalışır. Depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. Modern tasarımı operatöre konforlu bir sürüş sağlar.

**asimato®****PSB1534FFL****Ağır Hizmet Tam Akülü İstifleme Makinesi****TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ürün Kodu	PSB15FFL 3400	
1 Güç Sağlayıcı		Akü
2 Kullanım Şekli		Tam Akülü
3 Yürüyüş Kontrol Tipi		AC Motor
4 Fren		Elektromanyetik
5 Teker Tipi		Poliurethan
6 Yürüyüş Kontrol Tipi		Curtis
7 Ön Teker Sayısı	Adet	1x+2
8 Arka Teker Sayısı	Adet	4
9 Dingiller Arası Mesafe	Y (mm)	1235
10 Ön Teker Ölçüsü	fx w (mm)	252x88
11 Arka Teker Ölçüsü	fx w (mm)	80x70
12 Toplam Uzunluk	L1 (mm)	1883
13 Çatal Hariç Uzunluk	L2 (mm)	733
14 Çatal Ölçüleri	s/e/l (mm)	60/180/1150
15 Çatallar Arası Mesafe	b5 (mm)	570
16 Makinanın Yerden Yüksekliği	m2 (mm)	21
17 Toplam Genişlik	b1 (mm)	910
18 Arka İki Teker Arası Mesafe	b11 (mm)	390
19 Ön İki Teker Arası Mesafe	b10 (mm)	686
20 Dönüş Yarı Çapı	Wa (mm)	1440
21 Sürüş Pozisyonunda Kol Yüksekliği	h14(mm)	1420
22 Makinanın İnmiş Yerden Yüksekliği	h13(mm)	81
23 Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	h1(mm)	1726
24 Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	h2(mm)	1120
25 Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	h3(mm)	3400
26 Makinanın Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	h4(mm)	3925
27 800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	Ast (mm)	2250
28 Yük Merkezi	c(mm)	600
29 Yük Tekerine Kadar Çatalın Uzunluğu	x(mm)	684
30 Taşıma Kapasitesi	kg.	1500
31 Akü Dahil Ürünün Ağırlığı	kg.	1035
32 Akü Ağırlığı	kg.	200
33 Yüksüz Ön Aks Yükleme Kapasitesi	kg.	780
34 Yüksüz Arka Aks Yükleme Kapasitesi	kg.	255
35 Yüklü Ön Aks Yükleme Kapasitesi	kg.	880
36 Yüklü Arka Aks Yükleme Kapasitesi	kg.	1655
37 Yüklü Yürüyüş Hızı	km/h.	6.0
38 Yüksüz Yürüyüş Hızı	km/h.	6.0
39 Yüklü Kaldırma Hızı	m/s	0.11
40 Yüksüz Kaldırma Hızı	m/s	0.15
41 Yüklü İndirme Hızı	m/s	0.11
42 Yüksüz İndirme Hızı	m/s	0.13
43 Yürüyüş Motoru	kW	1.3
44 Kaldırma Motoru	kW	3.0
45 Enerji Tüketimi	kWh/h	2.5
46 Yüklü Çalışma Eğimi	%	6
47 Yüksüz Çalışma Eğimi	%	12
48 Akü Votaj Kapasitesi	V/Ah.	24/210
49 Çalışırken Ses Seviyesi	dB (A)	67

KORIDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ

225 cm

MAKİNA BOYUTLARI**KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ****DÖNÜŞ YARIÇAPI**

144 cm

188,3 cm

01

91 cm

172,6 cm

340 cm

yücelengrup

FORKLİFT

İSTİF MAKİNESİ

TRANSPALET

YÜK PLATFORMU

YÜK TAŞIMA ARACI

AKÜLÜ ÇEKİCİ

PERSONEL YÜKSELTİCİ

VİNC

OTOMOTİV

KAZICI / YÜKLEYİCİ